




Stellar TEXtiles® T467000

Specification according to EN 1307

IDENTIFICATION			STANDARD	PRODUCT DATA
Konstruktion	Art der Herstellung	Type of manufacture	ISO 2424	Vævet / gewebt / woven
Struktur	Mustering	Structure	ISO 2424	Bouclé / Schlinge / loop pile
Luvmateriale	Polmateriale	Pile material	ISO 2424	100% PA 6.0 Econyl®
Farvemethode	Färbemethode	Dye method		Continue farvet / continue gefärbt / continue dyed
Behandling	Behandlung	Treatment		
Mellemvæv	Trägermateriale	Primary backing	ISO 2424	PES
Bagside	Rückenausrüstung	Secondary backing	ISO 2424	TEXtiles®
Dimensioner	Dimensionen	Dimensions	ISO 3018	LockTiles® 50x50 cm (23 fliser pr. boks/Fliesen pro Karton /tiles per box = 5 m ²) ZigZag-Tiles® 50x50 cm (20 fliser pr. boks/Fliesen pro Karton/tiles per box = 5 m ²) Square 50x50 cm (20 fliser pr. boks/Fliesen pro Karton/tiles per box = 5 m ²)
Mønsterrapport	Musterrapport	Pattern report		
Luvhøjde	Polschichtdicke	Effective pile thickness	ISO 1766	Ca. 2,8 mm
Totalhøjde	Gesamtdicke	Total thickness	ISO 1765	Ca. 5,0 mm
Luvvægt	Poleinsatzgewicht	Total pile mass	ISO 2424	Ca. 575 g/m ²
Totalvægt	Gesamtgewicht	Total mass	ISO 8543	Ca. 3.250 g/m ²
Løkkeantal	Noppenzahl	Number of tufts	ISO 1763	Ca. 204.000 /m ²
Personopladning	Begehtest	Stroll test	ISO 6356	≤ 2 kV
Gennemgangsmodstand	Durchgangswiderstand	Vertical resistance	ISO 10965	
Overflademodstand	Oberflächenwiderstand	Horizontal resistance	ISO 10965	
Brugsklasse	Beanspruchungsbereich	Classification for use	EN 1307	33 Erhverv - kraftig brug / 33 Objektbereich gewerblich - stark / 33 Commercial - heavy
Komfortvurdering	Komfortklasse	Luxury rating class	EN 1307	LC1
Dimensionsstabilitet	Dimensionsstabilität	Dimensional stability	EN 986	≤ 0,2 %
Trinlydsdæmpning	Trittschalldämmung	Impact sound reduction	ISO 10140	ΔL _w ca. 20 dB
Lydabsorbering	Schallabsorption	Sound absorption	EN ISO 354	Ca. 0,20 α _w
Varmetransmissionsmodstand	Wärmedurchlasswiderstand	Thermal conductivity	ISO 8302	Ca. 0,10 m ² K/W
Brandforhold	Brandverhalten	Flammability	EN 13501-1	B _{f1} - s1
IACG-Nr.	IACG-Nr.	IACG-Nr.		IACG-37-13-05-2022B



Installation:



DA: Gulvbelægningsprodukter fra Fletco skal installeres i henhold til Fletcos installationsvejledninger og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for at bibeholde et flot udseende af gulvet. Bemærk: Fletco forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktspecifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på www.fletcocarpets.com.
DE: Fletco-Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Fletco-Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Fletco behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.fletcocarpets.com zu finden.
EN: Fletco flooring products are to be installed in full accordance with Fletco's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. Note: Fletco reserve the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest version of the technical specifications, check our internet site: www.fletcocarpets.com.